

# Описание товара Сплит система Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O



## Описание

- Кондиционер Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O — скосы на боках лицевой панели визуально уменьшают толщину внутреннего блока серии LORD EURO 2 и создают современный образ, а скрытый дисплей дополняет вид блока в стиле модерн.
- Свежий дизайн блока в сочетании с максимальной функциональностью такого кондиционера станет приятным дополнением любого интерьера.
- Кондиционеры данной серии — лучший выбор для установки в спальней или детской комнате.
- Особенности Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O:
  - Технология G10-инвертор обеспечивает стабильную работу компрессора при крайне низкой частоте вращения в 1 Гц и предотвращает проблему возникновения вибрации на малых оборотах.
  - Стабильная работа в широком диапазоне напряжений от 150 до 260 В.
  - Точный температурный контроль, обеспечивающий максимально комфортные условия в помещении.
  - Соответствие классу А европейского стандарта энергоэффективности, предъявляющего повышенные требования к экологичности оборудования и минимизации затрат на энергопотребление.
  - Интеллектуальная система I FEEL, автоматически определяющая и регулирующая температуру в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт управления.
  - Мягкая подсветка декоративного элемента лицевой панели с возможностью отключения с пульта управления.
  - Информативный LED-дисплей, скрытый под лицевой панелью, с возможностью отключения подсветки с пульта управления.
  - Генератор «Холодной плазмы» для создания атмосферы свежести и здоровой воздушной среды.
  - Функция поддержания температуры на уровне 8 °С в режиме обогрева для предотвращения

обмерзания помещения во время вашего отсутствия.

- Опционально:
- фильтры очистки воздуха для устранения дыма, неприятных запахов, вредных бактерий и микроорганизмов (с катализатором LTC, активированным углем, ионами серебра, фотокаталитический, катехиновый, антибактериальный и электростатический).

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	2500 Вт
Мощность обогрева	2800 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	780 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	775 Вт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	790x275x 200x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	782x540x 320x мм
Вес (внешний блок)	25.5 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.