

## Описание товара 26.07.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Hisense AUD-24HX4SLH / AUW-24H4SZ1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-hisense-aud-24hx4slh-auw-24h4sz1>



### Описание

- Модельный ряд канальных кондиционеров Hisense Heavy Classic представляет собой экономичное оборудование, идеально подходящее для эксплуатации в помещениях общественного и коммерческого назначения.
- Благодаря специально разработанной форме вентилятора, прибор крайне мало издает шумовых эффектов, повышая комфортность использования оборудования.
- Это эргономичные и функциональные устройства, способные эффективно обслуживать различные помещения.
- Супертонкий корпус внутреннего канального блока (от 190 мм) расширяет возможности его применения, так как не требует значительного понижения высоты потолка при его размещении.
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии.
- Низкошумные центробежные вентиляторы, использованные в канальных кондиционерах Hisense, имеют большое количество преимуществ.
- Их новая конструкция позволяет добиться более тихой работы, более высокого статического напора и большей устойчивости в работе.
- Кроме широчайших возможностей для организации распределения обработанного воздуха, канальные кондиционеры Hisense позволяют также организовать подачу свежего воздуха.

- Это дает возможность не устанавливать в помещении дополнительную систему воздуховодов для вентиляционной системы.
- Оригинальная конструкция внутреннего канального блока Hisense позволяет в стандартном варианте реализовать 2 варианта забора воздуха из помещения – снизу или сзади.
- Это дает большую гибкость при выборе места установки и при монтаже.
- Отличительная особенность канальных внутренних блоков Hisense — это возможность выбрать статическое давление, требуемое именно для текущего применения.
- Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в требуемый режим.
- Особенности Hisense AUD-24HX4SLH / AUW-24H4SZ1:
- Благодаря разработкам инженеров компании Hisense стало возможным уменьшить размеры блока.
- В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Изменяемое статическое давление.
- Режим Super используется для того, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/обогрева.
- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
- Отличаются возможностью увеличения срока статического давления.
- Проводной пульт поставляется в комплекте, ИК-пульт - опция.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Канальный            |
| Модель кондиционера                                     | 24 (до 70 м.кв)      |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/A                  |
| Мощность охлаждения                                     | 7400 Вт              |
| Мощность обогрева                                       | 7900 Вт              |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 2450 Вт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 2190 Вт              |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                   | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 43                   |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Электропитание                        | 220-240/1/50     |
| Коэффициент эффективности EER         | 3.02             |
| Коэффициент эффективности COP         | 3.62             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 9.52             |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 15.88            |
| Перепад высот                         | 10 м             |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 900x270x 720x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 900x640x 300x мм |
| Вес (внешний блок)                    | 54 кг            |
| Вес (внутренний блок)                 | 32 кг            |
| Инвертор                              | Нет              |
| Страна сборки                         | Китай            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.