

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PLFY-P50VLMD-E**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kassetnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-mitsubishi-electric-plfy-p50vlmd-e>



Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	540 — 750
Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	5.6 кВт
Мощность обогрева	6.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.082 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.075 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция

Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	946 x 290 x 634 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	27 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1680
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.62
Коэффициент эффективности COP	4.53
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	60
Габаритный размер (внешнего блока)	940 x 910 x 340 мм
Количество подключаемых внутренних блоков до:	9
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Перепад высот	30 м
Вес (внешний блок)	66 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.