

Описание товара Настенный газовый котел Bosch

Condens 3000 W ZWB 28-3 C



Описание

- Настенный газовый котел Bosch Condens 3000 W ZWB 28-3 C - высоким показателем КПД и возможностью поддерживать приготовление горячей воды дополнительно к отоплению.
- Теплообменник котла изготовлен из силумина и обладает хорошей сопротивляемостью к воздействию кислот.
- Особенности:
- Газовый настенный конденсационный котел Приготовление ГВС в пластинчатом теплообменнике Запатентованная система управления Bosch Heatronic третьего поколения Электронное регулирование состава газозоудушной смеси Модуляция мощности в режиме отопления и ГВС Бесшумная работа, один из самых тихих котлов в своем классе Широкий ассортимент принадлежностей, в том числе погодозависимых и комнатных регуляторов Высокий КПД (до 103%) Возможность прямого подключения к системе теплого пола Сверхэкономичная цилиндрическая горелка и кислотоустойчивый силуминовый теплообменник Встроенный отопительный насос с возможностью работы в энергосберегающем режиме Индикация ошибок и неисправностей Подключение к коаксиальному дымоходу диаметром 80/125 мм Встроенный расширительный бак 8 л Узел отвода конденсата Ионизационный контроль пламени Предохранительный клапан (избыточное давление в отопительном контуре) Защита от замерзания Автоматический клапан выпуска воздуха (отопительный контур) Манометр давления отопительной системы

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ

Страна производителя	Германия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	20.8 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.1
Расход природного газа куб. м/час	2.8
Номинальное давление природного газа, мбар	16
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	35
Температура теплоносителя, °C	35 — 90
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Габаритный размер	400x850x370 мм
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.