

Описание товара 20.08.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Oasis VL 50L

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-oasis-vl-50l>



Описание

- Преимущества Oasis VL-50L:
 - Датчик, отображающий точную температуру воды в баке;
 - Внешний корпус, выполненный из высококачественного, экологически чистого пластика;
 - Сапфировый эмалевый внутренний бак, изготовленный с использованием самой передовой эмалевой техники, коррозионно-стойкий, предотвращающий утечки и увеличивающий срок службы;
 - ТЭН или нагревательный элемент, выполненный из меди, способствует быстрому нагреванию воды, что значительно сокращает теплопотери и экономит электроэнергию;
 - Трубки для воды с вращающейся циркуляцией, обеспечивающей сверхбыстрый нагрев воды, защищающие эмаль бака от коррозии;
 - Теплоизоляция из экологически чистой, специальной уретановой интегральной пены, сохраняющей воду горячей на протяжении длительного времени, что позволяет экономить электроэнергию;
 - Магниевый анод с высокой концентрацией магния обеспечивает превосходную дополнительную защиту бака от образования коррозии;
 - Регулируемая ручка температуры позволяет устанавливать уровень температуры воды от 35 до

75 градусов, а наличие дополнительного термостата безопасности не дает возможности ее перегрева - прибор автоматически отключается;

- Один сварной шов - минимизация протекания бака;
- Теплопроизводительность - 90%;
- Толщина стенок внутреннего бака - 1.8 мм;
- Толщина теплоизоляционного слоя - 20 мм;
- Номинальная сила тока - 6.81 А. □

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Бак	Эмалированная сталь
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Китай
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	0,2 — 7,5
Электропитание	220-240/1/50
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, от коррозии, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	385/726/мм
Вес	17.5 кг
Присоединительный размер	½/

Цвет	белый
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Универсальный
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.