Описание товара Насосная станция Unipump SANIVORT 400

Описание

Канализационная насосная станция Unipump SANIVORT 400 создана для откачивания бытовых сточных вод, включающих в себя фекалии и туалетную бумагу. Запрещается попадание в механизмы станции агрессивных веществ, крупный твердых изделий, пластика, тряпок, строительного мусора и т.п.

Станция может быть подключена к унитазу, писсуару, биде, умывальнику, душевой кабине, которые расположены ниже уровня коллектора или слишком далеко для того, чтобы организовать канализацию самотеком.

Сточная вода поступает в чашу-фильтр, в которой расположен измельчитель. Затем переработанная жидкость поступает в накопительный бак. Когда уровень жидкости в бачке повысится, поплавковый механизм включает насос. Насос отводит жидкость в канализацию. Обратный клапан не дает воде вернуться обратно в накопительный бак.

Особенности и преимущества Unipump SANIVORT 400:

- Корпус станции сделан из прочного легко моющегося пластика. В корпусе расположен фекальный насос с измельчителем и поплавковым механизмом. Это позволяет использовать станцию в условиях, когда вода содержит твердые включения, но при этом поступает не постоянно, с перерывами
- Корпус насоса и измельчитель изготовлены из нержавеющей стали, поплавковый механизм - из пластика
- Станция обладает тремя входами: 100 мм - для унитаза и 2 входа - для умывальников, биде и т.п
- Отведение производится через выходное отверстие. Оно оснащено обратным клапаном, чтобы вода не имела возможности вернуться в станцию.

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	100
Высота напора	7 м
Максимальный напор	7 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump SANIVORT
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	6
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Материал корпуса	Пластик
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 35
Цвет	белый
Вес	7 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Длина	47 см
Ширина	18.5 см
Высота	28 см
Пропускная способность, куб. м/час	6

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.