

Описание товара 26.07.2025

Наименование товара: Погружной насос Grundfos SB 3-35 AW

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy-nasos-grundfos-sb-3-35-aw>



Описание

Погружной насос Grundfos SB 3-35 AW — производительный агрегат с мощным двигателем, способный бесперебойно работать в течение длительного времени. Корпус из прочных материалов обеспечивает его герметичность и устойчивость к механическим нагрузкам. Погружной насос Grundfos SB — это современная разработка на базе передовых технологий. Свяжитесь с нашими специалистами для уточнения цены и особенностей эксплуатации оборудования. Применяется для эффективного перекачивания чистой воды из колодцев и дождевых накопительных баков, а также для повышения давления в водопроводной сети, полива сада, подачи воды для бытовой техники в частных домах и коттеджах. Доступен в исполнении со встроенным сетчатым фильтром (перфорация 1 мм) с поплавковым выключателем и всасывает воду чуть ниже поверхности, там, где вода чистая и не содержит твердых частиц. Поплавковый выключатель может быть использован для работы в автоматическом режиме или для защиты от сухого хода. Насос с поплавковым выключателем прекращает работу при достижении минимально допустимого уровня воды. Перезапуск осуществляется с помощью внешних устройств управления. Насос оборудован защитой от тепловой перегрузки. Встроенная тепловая защита моментально останавливает насос в случае его перегрева. При достижении допустимой температуры, насос автоматически перезапускается.

Характеристики

Вес, кг	10.3 кг
Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Дания
Максимальный напор	35 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	10 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	800 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 50
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	черный
Габаритный размер	150 × 415 мм
Вес	10.3 кг
Длина сетевого шнура	15 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	10 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.