

Описание товара Насосная установка Grundfos

CMBE 1-75



Описание

Насосная установка Grundfos CMBE 1-75 - это насосная установка со встроенным преобразователем частоты, благодаря чему обеспечивается поддержание постоянного давления в точках водоразбора независимо от количества потребителей. При изменении потребности потребления воды датчик давления подает сигнал на преобразователь частоты, который производит корректировку частоты вращения рабочих колес, если это необходимо. Насосная установка CMBE готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Установка CMBE помимо насоса CME со встроенным преобразователем частоты содержит в себе 5-позиционный штуцер со встроенным обратным клапаном, мембранный бак, манометр, датчик давления.

Установка CMBE в основном применяется в сфере хозяйственно-бытового водоснабжения и водоснабжения небольших коммерческих зданий или в системах повышения давления.

Особенности Grundfos CMBE 1-75:

- Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе в нескольких точках системы водоснабжения.
- Комплектная установка водоснабжения. Установка CMBE включает в себя: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, мембранный напорный бак 2 л, датчик давления, манометр, обратный клапан и кабель со штекером.
- Компактная конструкция.
- Высокая надежность.
- Все рабочие детали насосов CME, соприкасающихся с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали.

- Простая установка. Установка СМВЕ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.
- Низкое потребление энергии электродвигатели MGE нового поколения превосходят по КПД требования класса энергоэффективности IE4.
- Защита от «сухого» хода. Защита от «сухого» хода производится на основе анализа значений тока I.
- Бесшумная работа. Уровень шума ниже 55 дБ(А).

Характеристики

Вес, кг	26.3 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Дания
Максимальный напор	43.6 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	1 100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 60
Уровень шума, дБ	60
Дополнительная информация	без гидробака встроенный преобразователь частоты
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 55
Цвет	черный
Габаритный размер	217 × 440 326 мм
Вес	26.3 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.