

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Panasonic S-F34DTE5 / U-B34DBE5 (3 фазы)



Описание

Panasonic S-F34DTE5 / U-B34DBE5 сочетает в себе большое количество жизненно важных передовых возможностей и функций. Это позволяет ей выходить на первые позиции в плане эффективности, экономичности и комфортности.

Особенности S-F34DTE5:

- Функция автоматического перезапуска;
- Автоматический режим вентилятора;
- Таймер на неделю (только для моделей с проводным пультом);
- 24-часовой таймер вкл/выкл в реальном времени;
- Дезодорирование;
- Экономичный режим;
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре;
- Функция автоматического переключения;
- Функция осушения;
- Контроль горячего запуска;
- Функция самодиагностики;
- Опция: Super alleru-buster, фильтр (CZ-SA12P).

Характеристики

Тип внутреннего блока

Напольно-потолочный

Модель кондиционера

36 (до 100 м.кв)

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	10 кВт
Мощность обогрева	11.2 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.9 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.99 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	47
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-5 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1740
Габаритный размер (внутреннего блока)	160x25x 70см
Габаритный размер (внешнего блока)	90x117x 32см
Вес (внешний блок)	102 кг
Вес (внутренний блок)	43 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Малайзия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.