

Описание товара Дренажный насос Grundfos

CONLIFT1



Описание

Насосная установка Grundfos CONLIFT1 осуществляет откачивание конденсата из котлов, участвующих в нагреве воды, различной климатической техники (приборы охлаждения, кондиционеры), а также из влагопоглотителей. Данная установка оборудована встроенной защитной системой, не допускающей переполнение накопительного бака, что делает использование устройства абсолютно безопасным.

Особенности и преимущества дренажных помп Grundfos представленной серии:

- Бесшумность и надежность работы;
- Двигатель, не требующий обслуживания; Тепловая защита двигателя;
- Уменьшенное число пусков насоса;
- Имеют до четырех входных соединений;
- Пригоден для перекачивания жидкости с $\text{pH} > 2,5$ (благодаря нейтрализующему устройству)
- Класс защиты IP24
- Компактные габариты. Агрегаты поставляются в собранном виде и в комплекте с принадлежностями;
- Безопасность. Встроенная сигнализация со вторым реле контроля уровня;
- Удобство монтажа. Пригоден для установки на полу или стене;
- Эффективность. Высокая объемная производительность насоса снижает количество пусков.
- Устройство с тестом pH, для оценки уровня pH

Характеристики

Вес, кг

2 кг

Тип насоса

дренажный

Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	10
Высота напора	5.5 м
Максимальный напор	5.5 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	75 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	0.6
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP 24
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 50
Объем гидробака	2.65 л
Материал корпуса	Пластик
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 35
Цвет	белый
Габаритный размер	16.5 × 18.3 25.8 мм
Вес	2 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Качество воды	чистая
Макс. производительность, л/мин	10

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.