

Описание товара Сплит система Hyundai H-AR19-36H



Описание

- Кондиционер Hyundai H-AR19-36H сплит система для обеспечения комфортного распределения воздуха при желательной температуре.
- Самоочистка внутреннего блока приводит к сохранению его внутренних частей в чистом и хорошем состоянии, что способствует его длительной работе.
- осушительная способность поддерживает оптимальный уровень влажности.
- Серия кондиционеров Hyundai Seoul способных поддерживать энергоэффективность на уровне А.
- Так же был спроектирован новый дизайн внешнего блока его передней панели, что делает его очень современным и привлекательным.
- Чтобы воспрепятствовать загрязнению внутреннего блока используется самоочистка.
- Модификация системы позволяет добавить модуль Wi-Fi для ДУ через интернет.
- Особенности Hyundai H-AR19-36H:
 - 4 в 1:
 - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
 - Функция самоочистки iCLEAN
 - Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
 - Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
 - Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик
 - Hidden Display
 - Ночной режим работы для здорового сна
 - Отвод конденсата в две стороны
 - Класс энергоэффективности - «А»
 - Отвод конденсата в две стороны
 - Функция I FEEL - настройка комфортной температуры непосредственно в месте нахождения ПДУ (обычно рядом со внутренним блоком)
 - Wi-Fi подготовка - возможность встроить модуль во внутренний блок для дистанционного управления работой кондиционера

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	22 м
Мощность охлаждения	9656 Вт
Мощность обогрева	9793 Вт
Страна производителя	Южная Корея
Потребляемая мощность (охлаждение)	2830 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2698 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	34
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	12 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1082x330x 233x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900x700x 350x мм
Вес (внешний блок)	61 кг
Вес (внутренний блок)	19 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.