

Описание товара Кассетная сплит-система

Dahatsu DH-CS 48 A



Описание

Кассетная сплит-система Dahatsu DH-CS A удачно впишется в просторное помещение с подвесными потолками. Благодаря внутреннему модулю потолочного типа получится организовать необходимый микроклимат на обслуживаемой площади. Установка имеет высокую производительность и долгий срок службы.

Особенности и преимущества Dahatsu DH-CS 48 A:

- Автоматическая оттайка инея
- Автоматический перезапуск
- Теплый пуск
- Охлаждение при низкой температуре
- Режим комфортного сна
- Приток свежего воздуха
- Независимое осушение
- Встроенный дренажный насос
- Таймер
- Панель с круговым потоком
- Самодиагностика

Характеристики

Тип внутреннего блока
Модель кондиционера

Кассетный
48 (до 150 м.кв)

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.87 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.13 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.87
Коэффициент эффективности COP	3.02
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Воздухообмен, м³/час	1 260 — 1 800
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5x29x 83.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	136.6x94x 36.8см
Габаритный размер (декоративной панели)	95x5.5x 95см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	26.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.