

Описание товара 23.07.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 32-40 N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy_nasos_grundfos_alpha2_32_40_n



Описание

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 32-40 N - благодаря запатентованным технологиям компании GRUNDFOS является прекрасным выбором для систем отопления и ГВС, ориентированным на максимальное энергосбережение.

Используя ALPHA2 можно не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки с применением режима AUTOADAPT. ALPHA2 самостоятельно проанализирует систему отопления, найдет оптимальную рабочую точку и по мере изменения потребностей системы отопления продолжит оптимизировать свою работу.

В комплект поставки входит: насос, теплоизолирующий кожух, ALPHA-штекер, резиновые уплотнители, инструкция по монтажу. Модели ALPHA2 32-xx дополнительно комплектуются резьбовыми соединениями.

Насосы серии ALPHA2 входят в премиальную программу GRUNDFOS «Сервис за 24 часа». Гарантия 5 лет.

Особенности Grundfos ALPHA2 32-40 N:

- Непревзойдённая энергоэффективность, коэффициент EEI
- запатентованная функция *AUTOADAPT*, которая автоматически регулирует производительность насоса в соответствии с текущими потребностями системы. Помимо этого, у ALPHA2 есть 3 фиксированные скорости, 3 режима постоянного давления и 3 режима пропорционального давления;
- Индикация энергопотребления и расхода;
- Защита от «сухого» хода с автоматическим перезапуском (в новых версиях);
- Увеличенный пусковой момент до 27 Н*м, позволяющий запустить насос, даже если ротор заблокирован после долгого простоя;
- Функция летнего режима; (в новых версиях)
- Функция ночного режима;
- Устойчивость к налипанию окалина, позволяющая избежать отложений в высокоточных зазорах оснований насоса;
- Электродвигатель на постоянных магнитах;
- Встроенная тепловая защита;
- Мгновенное подключение к сети с помощью ALPHA-штекера;
- Компактный дизайн;
- Гарантия 5 лет;
- Премиальный «Сервис за 24 часа» от GRUNDFOS.

Характеристики

Вес, кг	2.1 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	18 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	X4D

Макс. рабочее давление	10 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Уровень шума, дБ	43
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	фронтальная панель управления, функция "ночной режим" функция балансировки системы отопления через мобильное приложение (модуль управления опция), теплоизолирующий кожух, резиновые уплотнители, монтажные гайки, ALPHA-штекер
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	красный
Габаритный размер	10.8 × 18 15.3 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.1 кг
Диаметр выходного отверстия	2"
Качество воды	чистая
Потребляемая мощность	18 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.