

Описание товара 25.07.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Daikin FCAHG140H/RZQG140L9V

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_daikin_fcahg140h_rzqg140l9v1



Описание

Кассетная система кондиционирования для коммерческих помещений Daikin FCAHG_H — это ваш идеальный шанс организовать оптимальные климатические условия за счет равномерного четырехстороннего распределения охлажденного или нагретого воздуха. Прибор имеет привлекательное визуальное решение, предусмотрено инверторное управление.

Особенности и преимущества Daikin FCAHG140H/RZQG140L9V:

- Идеальная интеграция в стандартные архитектурные потолочные плитки
- Сочетание прекрасного дизайна и технического совершенства с элегантной белой или комбинированной серебристой и белой отделкой корпуса
- Два дополнительных интеллектуальных датчика повышают энергоэффективность и комфорт. Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря использованию специально разработанного теплообменника с трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и дренажного насоса
- Воздухозабор свежего воздуха включен в саму систему, что снижает затраты на монтаж и устраняет необходимость в дополнительной вентиляции

- Стандартный дренажный насос с высотой нагнетания 850 мм делает установку более гибкой и быстрой
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.

Характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Площадь, м2 | 140 |
| Охлаждение, кВт | 13,5 |
| Обогрев, кВт | 15,5 |
| Компрессор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 2010 |
| Мах длина трассы, м | 75 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Сенсор движения | Опция |
| Гарантия | 3 года |
| Панель | Опция |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.77 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -20...+15,5 |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Дренажная помпа | Да |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Чехия |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.