

Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ACV Alfa Comfort E 60 v15

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_napolnyy_acv_alfa_comfort_e_60_v15



Описание

- Газовый чугунный отопительный котёл с электронным управлением
- Может применяться в закрытых и открытых системах отопления, с мембранным или расширительным баком, что значительно расширяет его эксплуатационные возможности
- Оснащен полуавтоматической газовой инжекционной горелкой
- Такая запальная горелка с пилотным, постоянно горящим пламенем оборудована пьезорозжигом и термоэлектрическим принципом контроля пламени
- Котел полностью адаптирован для применения в современных системах отопления и может эксплуатироваться в зданиях, помещениях и сооружениях самого разного назначения и типа: от загородных объектов, до городских котельных, офисных центров, прачечных и т
- д
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
 - Отопительный котел с функцией управления бойлером с приоритетом ГВС
 - Атмосферная газовая горелка
 - Чугунный теплообменник с большой поверхностью теплообмена
 - Полная комплектация для работы котла
 - Возможность перевода котла для работы на сжиженном газе (опция)

- **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара
-

Характеристики

Страна	Бельгия
Производство	Россия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Литой
Тип розжига	Электророзжиг
Max мощность, кВт	52
Min полезная мощность, кВт	52
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Горелка	Атмосферная
Возможность подключения бойлера	Да
Max расход природного газа, м3/ч	5,9
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	150
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	150
Габариты (ВхШхГ), см	97x58,5x57
Вес, кг	184
Гарантия	5 лет
Тип установки	Напольная
Самодиагностика	Да

Режим теплые полы	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Фронтальный люк для визуального контроля и чистки	Да
Высота, см	97
Ширина, см	58,5
Глубина, см	57
Отапливаемая площадь, кв.м.	520
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.