

# Описание товара Приточно-вытяжная установка

## Blauberg KOMFORT Ultra L250-E S12



### Описание

Blauberg KOMFORT Ultra L250-E S12 – стильная и несложная в монтаже вытяжная установка, приятной особенностью которой является предотвращение теплопотерь и наличие нескольких скоростей работы. Данная модель порадует современным КПД и невысоким уровнем шума. Присутствует небольшой корпус и возможность размещаться как в жилые, так и в производственные помещения.

### **Особенности и преимущества Blauberg KOMFORT Ultra L250-E S12:**

- Вентиляционные установки для организации эффективной приточно-вытяжной вентиляции в квартирах, домах, коттеджах и других помещениях.
- Способствуют значительному снижению теплопотерь на вентиляцию помещения за счет возврата тепла.
- Обеспечивают качественный регулируемый воздухообмен для создания индивидуально необходимого микроклимата.
- Совместимы с круглыми воздуховодами диаметром 125 мм.
- Применяются приточный и вытяжной вентиляторы с асинхронным двигателем с внешним ротором и центробежным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
- Для предотвращения обмерзания рекуператора в зимний период года применяется встроенная автоматическая система защиты, которая отключает приточный вентилятор по датчику температуры и дает возможность тепловому вытяжному воздуху прогреть рекуператор. После этого приточный вентилятор включается, и установка продолжает работу в обычном режиме.
- Корпус изготавливается из трехслойных панелей из металла, окрашенного в белый цвет, с тепло- и звукоизоляцией толщиной 20 мм из минеральной ваты.

- Патрубки из корпуса выведены горизонтально и оснащены резиновыми уплотнителями для герметичного соединения с воздуховодами.
- Откидные боковые панели корпуса обеспечивают удобный доступ для сервисного обслуживания (чистка элементов, замена фильтров и т.д.).
- Высокую степень очистки приточного воздуха обеспечивают два встроенных фильтра с классом очистки G4.
- Для очистки вытяжного воздуха применяется фильтр с классом очистки G4.
- Турбины динамически сбалансированы.
- Установку можно монтировать на полу, подвешивать к потолку или крепить к стене с помощью монтажных кронштейнов. Положение установки должно обеспечивать возможность сбора и отвода конденсата, а также доступ для сервисного обслуживания и замены фильтров. Установку можно крепить к стене или монтировать на полу с помощью монтажных кронштейнов. Установка подходит также для потолочного монтажа. Положение установки должно обеспечивать возможность сбора и отвода конденсата.
- При монтаже необходимо обеспечить доступ к сервисной панели для замены фильтров и обслуживания.
- Универсальный корпус обеспечивает как левосторонний, так и правосторонний монтаж. Для этого необходимо поменять местами сервисную и заднюю панели.
- В установке KOMFORT Ultra L 250-E S12 применяется энтальпийный пластинчатый рекуператор перекрестного тока, который возвращает тепло и влагу. Благодаря передаче влаги энтальпийный рекуператор не производит конденсат.
- Рекуператор полностью разделяет воздушные потоки, благодаря чему исключается передача приточному воздуху запахов и загрязнений от вытяжного воздуха.
- Принцип рекуперации основан на передаче тепла и/или влаги через пластины рекуператора.
- В период года, когда разница между температурой в помещении и на улице минимальная и применение рекуперации нецелесообразно, рекомендуется использовать «летнюю» вставку для временной замены рекуператора (приобретается отдельно).
- Регулирование расхода воздуха происходит при плавном изменении скорости вращения вентилятора в пределах от 0 до 100 % и выполняется с помощью тиристорного регулятора оборотов SGS E1 (входит в комплект поставки).

## Характеристики

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Страна                  | Германия     |
| Производитель           | Германия     |
| Поток воздуха м3 ч      | 250          |
| Мах мощность, кВт       | 0.148        |
| Мах рабочий ток, А      | 0.78         |
| Рекуперация             | Есть         |
| Тип рекуператора        | Пластинчатый |
| Мах КПД рекуператора, % | 73           |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Класс защиты                | IP22        |
| Управление                  | Электронное |
| Фильтры                     | G4/G4       |
| Уровень шума (приток), дБа  | 47          |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 47          |
| Питание, В                  | 220 В       |
| Габариты (ВхШхГ), мм        | 486x810x300 |
| Высота, см                  | 48.6        |
| Ширина, см                  | 81          |
| Глубина, см                 | 30          |
| Вес, кг                     | 25          |
| Гарантия                    | 2 года      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.