

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы General AUHG12LVLB Flexible Multi**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_general_auhg12lvlb



Описание

Внутренние блоки кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздушораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Внутренние блоки имеют встроенный дренажный насос и воздушный фильтр тонкой очистки. Блоки отличаются компактными размерами, благодаря которым легко встраиваются в стандартный подвесной потолок, а также низким уровнем шума. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например в офисах, холлах и гостиных.

При использовании стандартного турбовентилятора воздушный поток движется к стороне двигателя. Отверстие для выхода воздуха уже, и скорость прохождения воздуха через теплообменник неравномерная.

Отвод конденсата осуществляется принудительно с помощью дренажного насоса, установленного внутри кондиционера. В сплит-системах кассетного типа дренажный насос всегда идет в комплекте с внутренним блоком и не требует дополнительного монтажа.

Особенности и преимущества General AUHG12LVLB Flexible Multi:

- Индикатор загрязнения фильтра
- Таймер сна
- Таймер однократного Вкл /Выкл
- Программируемый таймер
- Инфракрасный пульт управления
- Индивидуальное кодирование блоков
- Режим снижения энергопотребления
- Подключение внутренних блоков к мульти сплит-системам
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Дренажный насос
- Самодиагностика
- Режим для высоких потолков
- 3 года гарантии
- Автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Комфортное осушение
- Автоматическое определение положения жалюзи
- Бесшумная работа
- Режим поддержания +10 °С в режиме обогрева

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.52
Обогрев, кВт	3.96
Охлаждающая способность, тыс btu	12
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Мах расход воздуха, м3/час	610
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	25
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да

Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Сила тока А	0,19
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	28
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	24,5х57х57
Ширина, см	57
Глубина, см	57
Высота, см	24.5
Вес, кг	15
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.