

# **Описание товара Кассетная сплит-система Hisense AUC-18UR4SAA2/AUW-18U4SS Heavy DC Inverter**



## **Описание**

Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж. Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки. Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.

В моделях кассетных внутренних блоков серии HEAVY DC INVERTER 24k-60k для вентилятора внутреннего блока используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление.

## **Особенности и преимущества Hisense AUC-18UR4SAA2/AUW-18U4SS Heavy DC Inverter:**

- Точность поддержания заданной температуры до 1°C
- Корпус блока из оцинкованной стали с РЕ-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Фильтр в комплекте
- Возможность притока свежего воздуха
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – от 35 дБ(А)

- Мах перепад высот 15 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция Smart Defrost
- Пульт ДУ в комплекте
- Возможность подключения проводного пульта
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15°C/-10°C

## **Характеристики**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Страна                          | Китай       |
| Производитель                   | Китай       |
| Площадь, м2                     | 50          |
| Охлаждение, кВт                 | 5           |
| Обогрев, кВт                    | 5,6         |
| Компрессор                      | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч            | 850         |
| Мах длина трассы, м             | 20          |
| Режим работы                    | Холод/тепло |
| Гарантия                        | 3 года      |
| Панель                          | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.68        |
| Потребление при обогреве, кВт   | 1.82        |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | -15...+48   |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -10...+24   |
| Хладагент                       | R410A       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 1/4         |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 1/2         |
| Дренажная помпа                 | Да          |
| Напряжение, В                   | 220         |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.