

Описание товара

Кассетная сплит-система Fujitsu

AUXG18KVLA/AOYG18KATA/UTGUFYFW



Описание

Кассетная сплит-системы Fujitsu AUXG18KVLA/AOYG18KATA/UTGUFYFW оснащена инверторным компрессором и двухкаскадным вентилятором, который обеспечивает более равномерное по высоте распределение воздушного потока и увеличивает эффективность теплообмена. Кондиционер оснащен встроенной дренажной помпой для отвода конденсата.

Особенности и преимущества Fujitsu AUXG18KVLA/AOYG18KATA/UTGUFYFW:

- Двухкаскадный турбовентилятор
- Режим экономичного электропотребления
- Полное DC-инверторное управление
- Индикатор загрязнения фильтра
- Моющаяся панель
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Авторегулирование воздушного потока
- Ночной режим (Sleep)
- Программируемый таймер
- Недельный таймер
- Пульт управления (опция)
- Внешнее управление
- Подключение к системе управления зданием
- Автоматический перезапуск
- Совместимость внутренних блоков с мультисплит-системой

- Защита от предельных температур
- Помпа дренажная
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Датчик утечки хладагента

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	55
Охлаждение, кВт	5,2
Обогрев, кВт	6
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	680
Осушение, л/час	2,2
Мах длина трассы, м	20
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.69
Потребление при обогреве, кВт	1.72
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.