

Описание товара

Кассетный кондиционер Kentatsu KSVQ176HFAN3/KSUT176HFAN3



Характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 160 |
| Охлаждение, кВт | 16,12 |
| Обогрев, кВт | 17,88 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
| Мах длина трассы, м | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Под армстронг | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Панель | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 6.27 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.84 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -7...+24 |
| Хладагент | R410A |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |

| | |
|-----------------------|---------|
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Дренажная помпа | Да |
| Напряжение, В | 220/380 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.