Описание товара Настенный газовый котел Kiturami World Alpha-16 (16кВт)



Описание

Настенный газовый котел Kiturami World Alpha-16 (16кВт) от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

| Страна | Корея |
|--------------|-------|
| Производство | Корея |

Тип котлаЭнергозависимыйРежим работыОтопление/ГВС

Камера сгорания Закрытая

Горелка Модулируемая

 Мах мощность, кВт
 18,6

 Міп мощность, кВт
 7,4

 Мах давление отопит контура , Атм
 3

 Міп давление отопит контура , Атм
 1

 Расширительный бак
 Да

 Циркуляционный насос
 Да

 Возможность подключения бойлера ГВС
 Да

Тип теплообменника Пластинчатый

Мах давление в контуре ГВС, Атм 10 Производительность Δ ГВС 30С, л/мин 8,9 Мах расход природного газа, м3/ч 1,83

| Мах расход сжиженного газа, кг/ч | 1,33 |
|--|-----------|
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 100/60 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| | 75 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 B |
| Габариты (ВхШхГ), см | 68x44x22 |
| Вес, кг | 24 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенный |
| Самодиагностика | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Защита теплообменника от конденсата | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Эксплуатация в отдельной котельной | Да |
| Высота, см | 68 |
| Ширина, см | 44 |
| Глубина, см | 22 |

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.