

## **Описание товара 27.07.2025**

Наименование товара: **Внутренний настенный блок мультizonальной системы VRF Fujitsu ASYA034GTEH**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/\\_vrf\\_fujitsu\\_asya034gteh](https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_fujitsu_asya034gteh)



### **Описание**

Комфорт и уют в доме – это то, к чему стремится каждый человек, а микроклимат жилья – неотъемлемая часть уюта. Внутренние блоки Fujitsu Wall Mounted позволят охладить или нагреть помещение до комфортной температуры.

### **Особенности и преимущества VRF Fujitsu ASYA034GTEH:**

- Встроенный ЭРВ
- Высокая эффективность и компактный дизайн, подходящий для небольших помещений.
- Первый теплообменник высокой плотности диаметром 5 мм
- Многоступенчатое управление воздушным потоком (6 скоростей вентилятора)
- Низкий уровень шума от 22 Дба
- Простота установки
- Эффективная работа и экономия хладагента достигается за счет оптимальной конструкции теплообменника

### **Характеристики**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                     | 100 кв. м.           |
| Модель кондиционера                   | 36 (до 100 м.кв)     |
| Тип внутреннего блока                 | Настенный            |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                              | Да                   |
| Страна производителя                  | Китай                |
| Страна сборки                         | Китай                |
| Цвет                                  | белый                |
| Тип блока                             | Внутренний           |
| Мощность охлаждения                   | 10 кВт               |
| Мощность обогрева                     | 11.2 кВт             |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 33                   |
| Электропитание                        | 220-240/1/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 15.88                |
| Хладагент                             | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 1650                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 28 × 115 × 34 см     |
| Вес (внутренний блок)                 | 20 кг                |
| Вес                                   | 20 кг                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.