

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Koloss Premier 20

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_koloss_premier_20



Описание

Твердотопливный автоматический котел для угля и пеллет KOLOSS PREMIER – применяется для отопления загородных домов, дач и хозяйственных помещений. Компактность котла позволяет поместить KOLOSS PREMIER в небольшие котельные. Подающее устройство автоматического котла доставляет уголь или пеллеты из топливного бункера прямо на горелку в камере сгорания, а всей работой котла управляет электронный контроллер. Пользователю достаточно выставить нужную температуру в комнатах и примерно раз в 2-5 дней досыпать топливо в бункер. Кроме подачи воздуха в камеру сгорания, электроника управляет насосами СО и ГВС и отвечает за безопасность.

Особенности и преимущества Koloss Premier 20:

- до 2-5 суток работы на одной загрузке бункера
- Мультитопливная чугунная горелка специально разработанная для сжигания различных видов калиброванного твердого топлива, такого как калиброванный уголь, пеллеты и прочие отходы агропроизводства
- Бункер можно ставить справа или слева
- Умная автоматика управляет работой котла, следит за безопасностью и экономит до 25% топлива по сравнению с котлами без автоматики

- Высокий КПД от 80%
- Стандартная гарантия – 4 года, расширенная гарантия – 8 лет, срок службы – минимум 15 лет
- Благодаря теплоизоляции тепло от сгоревшего топлива идет на обогрев помещений, а не котельной
- Особо прочный цельнонатянутый шнек
- Встроенная группа безопасности защита вашего котла от ошибок монтажа
- Топливный бункер 240-290 л уже в базовой комплектации.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Koloss Premier
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	20 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Древесные брикеты, Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
КПД %	80
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	объем бункера 270 л.
Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	4 года
Защита	защита от перегрева
Длина	138 см
Ширина	97.5 см
Высота	107.5 см
Вес	284 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.