

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo ATMOS PICO 30/1-8

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_wilo_atmos_pico_30_1_8



Описание

Высокоэффективный насос Wilo-Atmos PICO с электронной системой регулирования. Не требующие техобслуживания циркуляционные насосы с мокрым ротором и с резьбовым подсоединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель по технологии ЕСМ и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для плавного регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования.

Особенности и преимущества Wilo ATMOS PICO 30/1-8:

- Предварительный выбор способа регулирования для оптимального распределения нагрузки:

1. Изменяемый перепад давления ($\Delta p-v$) с 3 предварительно заданными характеристиками
2. Постоянная частота вращения (3 ступени постоянной частоты вращения)

- Светодиодная индикация выбранного способа регулирования
- Светодиодная индикация выбранной характеристики в пределах способа регулирования
- Отображение сообщений:

1. Светодиод горит в нормальном режиме зеленым

2. Светодиод горит/мигает при неисправности

- Минимальное потребление энергии – только 4 Вт
- Встроенная защита электродвигателя
- Автоматическая функция деблокирования
- Высокий момент прокручивания
- Удобное управление благодаря технологии зеленой кнопки с привычным пользовательским интерфейсом и необходимыми настройками и функциями
- Технология энергоэффективного электронно-коммутируемого двигателя с шестью характеристиками
- Компактная конструкция для быстрой и простой установки и замены
- Надежная эксплуатация благодаря проверенной технологии

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	71.6
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Wilo ATMOS PICO
Страна сборки	Германия
Номинальная мощность	0.04 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	4.3
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX2D
Материал вала	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 атм
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 95
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40

Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Монтажная длина	180 мм
Вес	2 кг
Диаметр выходного отверстия	2"
Длина	18 см
Ширина	13.9 см
Высота	10.2 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.