

# **Описание товара Скважинный насос DAB MICRA**

## **100 M + 15 м. кабель + Control Box**



### **Описание**

Погружной скважинный насос DAB MICRA 100 M разработан для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Предназначен для скважин диаметром 3" и более. Все двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Однофазная модель укомплектована устройством Control Box, в которое встроен конденсатор.

### **Особенности и преимущества DAB MICRA 100 M + 15 м. кабель + Control Box:**

- Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде
- Монтаж: вал двигателя – в вертикальном и горизонтальном положении
- Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной 15 метров + устройство Control Box
- Максимальное содержание песка в воде: 40 г/м3
- Основание двигателя и гидравлической части: бронза
- Рабочее колесо, диффузор и обратный клапан: технополимер
- Кожух гидравлической части, двигателя, валов, муфт и защитной крышки кабеля: нержавеющая сталь.

### **Характеристики**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Тип насоса                      | скважинный |
| Страна производителя            | Италия     |
| Макс. производительность, л/мин | 45         |
| Высота напора                   | 90 м       |
| Максимальный напор              | 90 м       |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Установка насоса                    | вертикальная               |
| Модель насоса                       | DAB MICRA                  |
| Глубина погружения                  | 70 м                       |
| Страна сборки                       | Италия                     |
| Потребляемая мощность               | 0.75 кВт                   |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 2.7                        |
| Тип ротора                          | мокрый                     |
| Гарантийный срок                    | 2 года                     |
| Электропитание                      | 220-240/1/50               |
| Класс защиты                        | IP68                       |
| Материал рабочего колеса            | Технополимер               |
| Перекачиваемые жидкости             | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                       | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °С | 0 — 35                     |
| Материал корпуса                    | Нержавеющая сталь          |
| Механизм насоса                     | центробежный               |
| Защита от перегрева                 | есть                       |
| Цвет                                | нержавеющая сталь          |
| Вес                                 | 13.6 кг                    |
| Длина сетевого шнура                | 15 м                       |
| Диаметр выходного отверстия         | 1"                         |
| Длина                               | 7.4 см                     |
| Ширина                              | 7.4 см                     |
| Высота                              | 139 см                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.