

# Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Vivax ACP-28COFM82AERIs



## Описание

Наружный блок мультисплит-системы VIVAX ACP-COFM AERIs служит для создания благоприятного микроклимата в помещениях в любое время года. В зависимости от модели позволяет подключать от 2 до 6 внутренних блоков и обогревать/охлаждать одновременно несколько комнат. Оборудование отличается высокой энергоэффективностью и эксплуатационными характеристиками.

## **Особенности и преимущества Vivax ACP-28COFM82AERIs:**

- Обогрев поддона внешнего блока
- Обогрев компрессора
- 3D DC INVERTOR
- Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20°C на обогрев и до +50°C на охлаждение
- Обнаружение ошибок и их отображение
- Крышка клапана
- Компрессор РТС и конденсационные нагреватели
- Память последнего режима.

## Характеристики

Площадь помещения	80 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Хорватия

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	8.206 кВт
Мощность обогрева	8.79 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.4 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	80 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	4
Модель кондиционера	Vivax ACP-COFM AERIs
Уровень шума (внешний блок), Дб	61
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	62.1 кг
Вес	62.1 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.