

Описание товара Модульный ИБП Vision MPM20



Характеристики

Полная мощность	20 кВА
Активная мощность	20 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Модель	Vision MPM20
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-435, RS-232

Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Уровень шума	50 дБ
Габаритные размеры ИБП	443x580x131 мм
Масса	32 кг
Страна происхождения	Люксембург
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.