

Описание товара Винный шкаф Temptech

Premium WPQ60DCB двухзонный



Описание

Винный шкаф **Temptech Premium WPQ60DCB** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутилированного вина различных сортов в барах, ресторанах, специализированных магазинах, подсобных складских помещениях, а также домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с 6 выдвижными полками, фронтальными цокольными жалюзи, распашной дверью на перенавешиваемых петлях с вертикальной ручкой и обзорным окном. Корпус выполнен из металла с антикоррозийным покрытием, окантовка дверной рамы – из нержавеющей стали, полки – из массива буковой древесины.

Особенности:

- Динамическая система охлаждения
- Компрессор с виброизоляцией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Двухслойное остекление двери с аргоновым наполнителем для защиты от ультрафиолетовых лучей, термоизоляции и снижения энергопотребления
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Простое управление с помощью расположенной внутри камеры сенсорной панели
- Цифровая индикация актуальной или заданной температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта в обеих зонах и кодов неисправностей температурного датчика
- Звуковая сигнализация для подтверждения настройки и оповещения о неисправностях
- Светодиодная подсветка кнопок
- Функция блокировки кнопок для защиты от случайного нажатия
- Стопорные ограничители на каждой полке для предотвращения выпадения
- Регулируемая по высоте опора для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Экономичное светодиодное освещение камеры синего цвета
- Монтаж под столешницу либо размещение в качестве отдельностоящего прибора

- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: G
- Класс уровня шума: C
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Вместимость:
 - Верхняя зона: 2х8 бут.
 - Нижняя зона:
 - Верхние полки: 3х8 бут.
 - Нижняя полка: 6 бут.
- Диапазон регулировки температуры:
 - Верхняя зона: от 5 до 12 °C
 - Нижняя зона: от 12 до 20 °C
- Шаг регулировки температуры: 1 °C/F
- Номинальная мощность: 0,1 кВт
- Годовое энергопотребление: 145 кВт·ч
- Уровень шума: 39 дБ(А)
- Масса хладагента: 29 г
- Объем камеры: 145 л
- Объем бутылок: 0,75 л
- Длина кабеля питания: 1500 мм
- Минимальные габариты ниши: 605х585х863 мм
- Габариты в упаковке: 660х930х625 мм

Характеристики

Отдельностоящий	Да
Встраиваемый	Да
Кол-во температурных зон	двухзонный
Вместимость	46 бут.
Система охлаждения	компрессорная
Температурный режим	от 5 до 20 °C
Напряжение	220 В
Перенавешиваемые двери	Да
Дверной упор	петли справа
Климатический класс N	+16...32 °C
Климатический класс ST	+18...38 °C
Ширина	595 мм
Глубина	570 мм

Высота	863 мм
Высота (в упаковке)	930 мм
Вес (без упаковки)	47 кг
Вес (с упаковкой)	51 кг
Цвет	черный, нерж. сталь
Страна производства	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.