

Описание товара 12.08.2025

Наименование товара: Стол морозильный Finist HXC-500-1 (боковой холодильный агрегат)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_morozilnyj_finist_nhs_500_1_bokovoj_holodilnyj_agregat



Описание

Морозильный стол **Finist HXC-500-1** предназначен для хранения предварительно замороженных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена расположенным сбоку агрегатным отсеком, столешницей с задним бортом, холодильной камерой с распашной дверцей, устойчивыми ножками с подпятниками, кабелем питания с евровилкой и кнопочной панелью управления с цифровым дисплеем. Цельнозаливной корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- Система встроенной вентиляции и перфорированная решетка на фронтальной панели моторного отсека для динамического охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер с микропроцессорным блоком
- Простое управление с помощью удобного меню
- Отображение температуры, индикация питания и неисправностей на дисплее
- Надежная фиксация и герметичность дверцы

- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей
- Экологически безопасный хладагент R404a
- Компрессор: Aspera, Electrolux, Secop, Cubigel, L'unite hermetique, Embraco
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 28 °C
 - Относительная влажность: 60%
- Максимальная рабочая температура компрессора: 43 °C
- Площадь: 450000 мм²

Опции (заказываются отдельно):

- Полимерное покрытие корпуса с вариантами цветового исполнения
- Альтернативный материал исполнения столешницы, дверей и фурнитуры
- Альтернативное исполнение перфорации панели моторного отсека
- Комплектация выдвижными ящиками с доводчиком
- Ящик Gastronorm GN1/3
- Дверца с доводчиком
- Охлаждаемая надстройка под гастроемкости
- Моечная ванна
- Каплесборник с омывателем
- Ящик со встроенным нок-боксом
- Бункер для мусора
- Скрытые ящики
- Дверной замок
- Ножки с колесами
- Отверстия для коммуникаций
- Подсветка
- Розетки
- Встроенный рециркулятор
- Электромагнитный замок с пультом

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -18 до -10 °C
Объем	134 л

Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	500 мм
Высота	850 мм
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.