

Описание товара Модульный ИБП Импульс

МОДУЛЬ 500-450 (СМ50)



Характеристики

Полная мощность	450 кВА
Активная мощность	405 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Шкаф модульного ИБП	СТ500
Установленные силовые модули	СМ50
Установленные батарейные модули	9
Количество свободных слотов расширения	1
Модель	Импульс МОДУЛЬ 500-450 (СМ50)
Номинальное входное напряжение	380/400/415
Номинальный диапазон входного напряжения	40-500 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50–60 Гц
Тип входного соединения	трехфазная сеть. нейтраль+ заземление

Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 1\%$, нелинейная нагрузка $\leq 6\%$
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	110% - 1 час, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин,
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Интерфейсные порты	RS232, RS485, USB, Сухие контакты
Индикация	ЖК-дисплей + светодиодные индикаторы + клавиши управления
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% (без конденсации)
Температура хранения	-25-70
Класс защиты	IP20
Уровень шума	65 дБ - при 100% нагрузке, 62 дБ - при нагрузке 45% дБ
Габаритные размеры ИБП	1300 x 1100x 2000 мм
Масса	855 кг
Страна происхождения	Россия
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.