

# Описание товара Модульный ИБП Импульс

## МОДУЛЬ 500-475



### Характеристики

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Полная мощность                          | 475 кВА                               |
| Активная мощность                        | 475 кВт                               |
| Фазы на входе                            | 3 фазы                                |
| Фазы на выходе                           | 3 фазы                                |
| Форм-фактор                              | модульный                             |
| Шкаф модульного ИБП                      | СТ600                                 |
| Установленные силовые модули             | СМ25                                  |
| Установленные батарейные модули          | 19                                    |
| Количество свободных слотов расширения   | 1                                     |
| Модель                                   | Импульс МОДУЛЬ 500-475                |
| Номинальное входное напряжение           | 380/400/415                           |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 305-478 В                             |
| Входной коэффициент мощности             | 0.99 cos φ                            |
| Диапазон входной частоты                 | 40–70 Гц                              |
| Тип входного соединения                  | трехфазная сеть. нейтраль+ заземление |

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Номинальное выходное напряжение             | 380/400/415 В                                                         |
| Топология и форма выходного напряжения      | Двойное преобразование (On-Line)                                      |
| Искажения выходного напряжения              | Линейная нагрузка $\leq 1\%$ , нелинейная нагрузка $\leq 5.5\%$       |
| Выходной коэффициент мощности               | $0.9 \cos \varphi$                                                    |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                                                   |
| Перегрузочная способность                   | 110% - 1 час, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин,                            |
| КПД в режиме работы от электросети          | 95.5% %                                                               |
| Наличие байпас                              | да                                                                    |
| Диапазон напряжений байпас                  | Настраивается, -40% - +25%                                            |
| Диапазон частот байпас                      | Настраивается, $\pm 1\text{Гц}$ , $\pm 3\text{Гц}$ , $\pm 5\text{Гц}$ |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | нет                                                                   |
| Интерфейсные порты                          | RS232, RS485, USB, Программируемый порт, Сухие контакты               |
| Индикация                                   | ЖК-дисплей + светодиодные индикаторы + клавиши управления             |
| Температура эксплуатации                    | 0-40 °C                                                               |
| Относительная влажность при эксплуатации    | 0-95% (без конденсации)                                               |
| Высота над уровнем моря                     |                                                                       |
| Температура хранения                        | -40-70                                                                |
| Класс защиты                                | IP20                                                                  |
| Уровень шума                                | 65 дБ - при 100% нагрузке, 62 дБ - при нагрузке 45% дБ                |
| Габаритные размеры ИБП                      | 2000 x 1050x 2000 мм                                                  |
| Масса                                       | 1287 кг                                                               |
| Безопасность                                | IEC/EN 62040-1-1, EMC, IEC/EN 62040-2                                 |
| Страна происхождения                        | Россия                                                                |
| Гарантия                                    | 2 года                                                                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.