

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo Star-Z 20/4 CircoStar

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-star-z-20-4-circostar>



Описание

Циркуляционный насос Wilo-Star-Z 20/4 - насосы переменного тока с быстрым электрическим подключением. Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, имеют разрешение к применению в питьевом водоснабжении. Оснащен встроенным таймером и термостатом, ЖК дисплеем с языком символов, технологией «красной кнопки» и автоматическим распознаванием термической дезинфекции резервуара питьевой воды, а также шаровым запорным вентилем со стороны всасывания и обратным клапаном с напорной стороны.

Оснащение Wilo-Star-Z 20/4:

- Режимы работы
- Переключение ступеней частоты вращения (только Star-Z 25/6)
- Ручное управление
- Регулировка ступеней частоты вращения (1 ступень частоты вращения, 3 ступени частоты вращения у насосов Star-Z...-3)
- Автоматическое управление
- Функция переключения времени для программирования 3 значений времени включения или

выключения (только Z 15 TT)

- Управление температурой для поддержания постоянной величины температуры в возвратной линии системы циркуляции питьевой воды (только Z 15 TT)
- Стандартная программа термической дезинфекции (распознавание и поддержание процесса термической дезинфекции резервуара питьевой воды) (только Z 15 TT)
- Защита от блокировки (только Z 15 TT)
- Сигнализация и индикация
- ЖК дисплей для индикации параметров насоса и кодов ошибок (только Z 15 TT)

Характеристики

Вес, кг	2.2 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	30
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	78 Вт
Номинальная мощность	21 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	1.8
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 110
Материал корпуса	Бронза
Механизм насоса	центробежный
Цвет	зеленый
Габаритный размер	101 × 150 129 мм
Монтажная длина	150 мм
Вес	2.2 кг

Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	Чистая
Монтажная длина, мм	150 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.