

# Описание товара Котел варочный Проммаш КСЭ-250/7



## Описание

Варочный котел **Проммаш КСЭ-250/7** используется на морских судах, пароходах, пассажирских лайнерах и т.д. для кипячения воды, приготовления бульонов и третьих блюд. Модель оснащена прямоугольным варочным сосудом, двойной герметичной крышкой и съёмными штормовыми ограждениями. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

## **Особенности:**

- Варианты исполнения со встроенным или выносным блоком управления
- Горловина с дополнительной малой круглой крышкой в верхней части прямоугольной крышки: удобство эксплуатации во время крена судна
- В малой крышке перепускной клапан для сброса давления внутри емкости
- Штатные места крепления по штормовому для установки в помещении
- Высококачественное приготовление блюд с максимальным сохранением полезных свойств и витаминов

## **Дополнительные характеристики:**

- Время разогрева на электрическом обогреве: 55 мин
- Потребление энергии:
  - На разогрев: 27,5 кВт/ч
  - В режиме кипения: 15 кВт/ч
- Объем воды в парогенераторе: 17,7 л
- Избыточное давление пара в водяной рубашке: 0,045 МПа
- Условия эксплуатации:
  - Температура: от -10 до 50°C

- Крен: до 15°
- Деферент: до 5°
- Качка: до 22,5° с периодом 7-9 секунд и килевой до 10° от вертикали
- Габариты со штурмовыми ограждениями и выступающими частями: 1500x857x1128 мм

## Характеристики

Мощность	30 кВт
Ширина	1500 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	194 кг
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 20 до 95 °С
Объем	250 л
Подключение	380 В, 220 В
Формат	стационарный
Камбузное оборудование	Да
Старая цена	711210
Бренд	Проммаш

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.