

Описание товара Тестораскаточная машина

Rollmatic R62/13-I



Описание

Напольная ручная тестораскаточная машина **Rollmatic R62/13-I** используется в пекарнях, кондитерских, на других предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для механизации раскатки теста с получением равномерно раскатанного пласта необходимой толщины, а также производства слоеного теста. □ Модель оснащена 2 съемными и складными столами с ленточным конвейером, раскаточными валками, 2 защитными решетчатыми крышками и электромеханическим управлением. Корпус выполнен из стали с антикоррозионным покрытием, ящик для муки и крышки валков – из нержавеющей стали.

Боковые лотки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Плавная регулировка скорости конвейерной ленты
- Реверс валков с помощью электроимпульсных клавиш на боковой панели и педали ногового управления
- Запатентованная система регулировки валков: плавное и легкое перемещение с микрометрической точностью с помощью колеса с рычажной рукояткой
- Защитные крышки валков с предохранительным микропереключателем и газовой пружиной
- Кнопка аварийной остановки
- Регулировка натяжения ленты с помощью 6-гранного ключа
- Система быстрого снятия конвейерной ленты с фронтальной стороны
- Запатентованные скребки QR (Quick Release)
- Ящик для муки с предохранительным микропереключателем
- Легкий доступ к электронному блоку управления
- Легкосъемные компоненты для удобства очистки и технического обслуживания, быстрых

демонтажа и сборки

- Поворотные колеса со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Простая и безопасная эксплуатация
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Габариты рабочей поверхности (конвейерной ленты) 1 стола:
 - Глубина: 600 мм
 - Ширина: 1300 мм
- Высота столов: 873 мм
- Ширина со сложенными столами: 1285 мм
- Высота со сложенными столами: 2035 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект лотков для муки SP62 (2 шт.) (94178)
- Цифровой дисплей DIG (F4617)

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с альтернативной комплектацией.

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.75 кВт
Ширина	3400 мм
Глубина	1031 мм
Высота	1243 мм
Вес (без упаковки)	260 кг
Страна производства	Италия
Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	напольная
Ширина раскатки	600 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 50 мм
Тесто	прямоугольное
Старая цена	897155
Бренд	Rollmatic

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.