

Описание товара Туннельная посудомоечная машина ГродТоргМаш МПС-1600-Пр-С, правое исполнение



Описание

Туннельная посудомоечная машина **ГродТоргМаш МПС-1600-Пр-С** предназначена для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов и подносов на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронной панелью управления. Моечные ванны, души и корпус выполнены из высококачественной нержавеющей никельсодержащей стали.

В комплект поставки входят кассеты для столовых приборов и стаканов.

Технологические операции:

- Мытье моющим раствором
- Предварительное ополаскивание ополаскивающим раствором, поступающим из ванны
- Окончательное ополаскивание ополаскивающим раствором, поступающим из водонагревателя

Особенности:

- Движение транспортера осуществляется справа налево
- Гарантированное качество мытья посуды за счет применения 2 насосов и ополаскивание ополаскивающим раствором с температурой не менее 85 °С
- Встроенные насосы-дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Клапан, исключая попадание ополаскивающего раствора в линию водопровода
- Подключается как к холодной, так и горячей воде
- Прекращение подачи ополаскивающего раствора через водонагреватель при отсутствии посуды на транспортере
- Автоматическое поддержание параметров, необходимых для качественного мытья посуды

- Электронный блок управления, позволяющий проводить визуальный контроль работы машины и определение неисправности электрооборудования машины
- Движение транспортера осуществляется слева направо
- Секция сушки
- Высокая производительность
- Работа машины не создает радиопомех, влияющих на электронные устройства (имеется фильтр радиопомех)
- Все установленные насосы с торцовым уплотнением
- Удобство гигиенической обработки ванн со скругленными углами
- Легкий и удобный доступ к частям машины для обслуживания
- Возможность разборки машины на секции при монтаже
- Соответствие требованиям ТУ ВУ500059647.036-2013

Характеристики:

- Максимальный диаметр тарелок: 240 мм
- Расход воды через водонагреватель: 200 л/час
- Номинальная скорость движения транспортера: 0,55 м/мин.
- Минимальная температура ополаскивающей проточной воды: 85 °С
- Максимальный расход электроэнергии при номинальном напряжении за 1 час: 33 кВт*ч

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	43.5 кВт
Ширина	4760 мм
Глубина	890 мм
Высота	1930 мм
Вес (без упаковки)	580 кг
Родина бренда	Россия
Производительность по тарелкам	1600 шт./ч
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Загрузка посуды	справа
Бренд	ГродТоргМаш

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.