Описание товара Вакуумный упаковщик Hualian HVC-300T/1A (нерж. сталь)



Описание

Настольный вакуумный упаковщик **Hualian HVC-300T/1A** используется на небольших предприятиях общественного питания и торговли, а также в домашних условиях для упаковки готовых блюд и пищевых продуктов в герметичную тару для сохранения свежести, предотвращения размножения микроорганизмов и смешивания запахов. Модель оснащена вакуумным насосом, объемной камерой с 1 продольно ориентированной запаечной планкой, расположенной сверху откидной крышкой выпуклой формы с эластичными манжетой по периметру и прижимным уплотнением, панелью управления с мембранной клавиатурой и светодиодным цифровым дисплеем. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, крышка — из высокопрочного органического стекла, расходные материалы запаечной планки — тефлоновое полотно и нихромовая лента.

В комплект поставки входят набор необходимых запчастей, масло для вакуумного насоса и инструкция по эксплуатации.

Особенности:

- Функции:
 - Вакуумирование
 - Запайка
 - Охлаждение
- Таймер для настройки длительности функций
- Сохранение в памяти до 5 пользовательских программ
- Цифровая индикация настроек таймера и обратного отсчета длительности функций
- Индикация уровня вакуума с помощью аналогового вакуумметра
- Светодиодные индикаторы активных функций
- Кнопка аварийной остановки

- Основной выключатель поворотного типа на боковой панели
- Прозрачная крышка для визуального контроля процесса
- Прижимная скоба и фиксаторы пакета на запаечной планке
- Внешняя скоба для надежной фиксации крышки при транспортировке
- Эффективная система фильтров для длительной эксплуатации насоса: впускной, выхлопной и маслоуловительный
- 4 устойчивые нескользящие антивибрационные опоры
- Простота управления благодаря удобному меню и интуитивно понятному интерфейсу
- Легкость очистки и дезинфекции поверхностей
- Компактные габариты для оптимизации пространства
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (РЕ) и другие полимеры, алюминиевая фольга, композитные и многослойные
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Предельное вакуумное давление: 1 кПа
- Мощность:
 - Двигатель: 0,37 кВт
 - ∘ Нагревательные элементы запайки: 0,15 кВт
- Ширина запаечного шва: 5 мм
- Высота камеры: 55 мм

Характеристики

Напряжение	220 B
Мощность	0.37 кВт
Ширина	372 мм
Глубина	478 мм
Высота	400 мм
Вес (без упаковки)	47 кг
Страна производства	Китай

Размеры камеры 300x350x110 мм

Тип установки настольный

 Количество камер
 1 камера

 Длина планки
 300 мм

Производительность насоса 8 м3/ч

Бренд Hualian

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.