

Описание товара Стабилизатор напряжения

RUCELF SDW II-12000-L



Описание

Стабилизатор напряжения RUCELF SDW.II-12000-L мощностью 12000 ВА обеспечивает защиту бытовой и офисной техники от скачков напряжения. Модель стабильно работает при пониженном и повышенном входном напряжении (от 110 В до 275 В). Навесная конструкция занимает минимум места и не мешает уборке. Для теплоотвода в боковых панелях предусмотрены вентиляционные отверстия.

Особенности Бастион RUCELF SDW.II-12000-L:

- Высокоинформативный LCD-дисплей стабилизатора напряжения Rucelf SDW.II-12000-L значительно облегчает контроль над работой аппарата;
- Современный дизайн;
- Микропроцессорное управление;
- Высокая скорость регулирования;
- Широкий диапазон входных напряжений;
- Диапазон рабочих температур - от 0 до +45 С;
- Отсутствует искажение синусоиды;
- Наличие режима "обход";
- Долгий срок службы.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый

Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Тип охлаждения	Естественное
Вес	27.5 кг
Габаритный размер	300 × 450 × 170 мм
Тип стабилизатора	Электромеханический
Мощность	10 кВт
Число фаз	1Ф
Входное рабочее напряжение, В	140 — 260
Выходная мощность, ВА	12000
КПД %	98
Выходное рабочее напряжение, В	212 — 228
Рабочая частота	50 — 50 Гц
Точность стабилизации, %	1.5
Форма выходного сигнала	Синусоида без искажения
Защита	от помех
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Настенный
Задержка запуска	Да
Вурасс	Да
Отображение информации	Цифровая индикация
Клеммы	Да
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	0 — 40
Влажность окружающей среды, %	80
Бренд	Rucelf

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.