

Описание товара 23.07.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Ferrum LCAC48C1-A/LCAU48U1-A-WS40**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_ferrum_lcac48c1_a_lc4u48u1_a_ws40



Описание

Объединяя высокую производительность, надежность и передовые технологии, кассетная сплит-система Ferrum LCAC WS40 с зимним низкотемпературным комплектом становится превосходным вариантом для желающих сократить расходы на отопление в холодное время года.

Особенности и преимущества Ferrum LCAC48C1-A/LCAU48U1-A-WS40:

- Режим TURBO
- 24-ти часовой таймер
- WiFi подготовка (опция)
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Информативный LED-дисплей
- Автоматический выбор режима
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)

- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- WiFi подготовка (опция).

Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	119.3 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	43
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.68 кВт
Расход воздуха, м³/час	2000
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	B/C
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 28.8 см
Вес (внутренний блок)	34.3 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	4.6 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-40 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м

Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	85 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Коэффициент эффективности COP	3.31
Коэффициент эффективности EER	3
Тип блока	Комплект
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
I Feel	Есть
Сила тока на охлаждение, А	8.1
Сила тока на обогрев, А	8
Функция теплого пуска	Да
Бренд	Ferrum

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.