

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Ferrum LCAC48C1-A/LCAU48U1-A-WS30

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/ferrum_lcac48c1_a_lcau48u1_a_ws30



Описание

Объединяя высокую производительность, надежность и передовые технологии, кассетная сплит-система Ferrum LCAC WS30 с зимним низкотемпературным комплектом становится превосходным вариантом для желающих сократить расходы на отопление в холодное время года.

Особенности и преимущества Ferrum LCAC48C1-A/LCAU48U1-A-WS30:

- Режим TURBO
- 24-ти часовой таймер
- WiFi подготовка (опция)
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Информативный LED-дисплей
- Автоматический выбор режима
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)

- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- WiFi подготовка (опция).

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 119.3 кг |
| Дисплей | Есть |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 43 |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 48 (до 130-150 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.68 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 2000 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/С |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 28.8 см |
| Вес (внутренний блок) | 34.3 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.6 кВт |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -30 — 49 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |

| | |
|---|--------------------|
| Перепад высот | 30 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37 × 94 × 132.5 см |
| Вес (внешний блок) | 85 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 58 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.31 |
| Коэффициент эффективности EER | 3 |
| Тип блока | Комплект |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.5 см |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Таймер | Есть |
| Подключение питания | Наружный блок |
| I Feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 8 |
| Функция теплого пуска | Да |
| Бренд | Ferrum |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.