Описание товара Сплит-система Haier

AS12NS6ERA-B/1U12BS3ERA Lightera DC-Inverter

black



Описание

Настенный кондиционер Haier Lightera DC-Inverter - это оборудование премиум-класса, выполненное в стильном дизайне и доступное в нескольких цветовых решениях. Важным преимуществом данной модели является использование многоуровневой системы очистки воздуха, в которую входит УФ-лампа, ионизатор, антибактериальный и угольный фильтры.

Особенности и преимущества Haier AS12NS6ERA-B/1U12BS3ERA Lightera DC-Inverter black:

- Передовая технология DC-Inverter
- Практичный пульт управления YR-HQ
- Класс энергоэффективности А++
- Nano-Aqua генератор
- Мощная УФ-лампа
- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ag+ покрытие испарителя
- Супертихая работа
- Комфортный сон
- Объемный воздушный поток
- Максимальная длина воздушной струи
- Режим Intelligent Air
- Настраиваемый автоматический режим

- Защита компрессора
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Интеллектуальное оттаивание
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 6 скоростей вентилятора наружного блока
- Фиксация внутреннего блока
- 2 стороны подвода труб
- Самодиагностика
- Защита сервисных вентилей
- Простота чистки
- Технология Super Match
- Антикоррозийная защита
- Скрытый LED-дисплей.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	черный

Электропитание 220-240/1/50

 Гарантийный срок
 3 года

 Вес
 41 кг

Площадь помещения 35 кв. м.

 Инверторное управление
 Да

 Уровень шума в/б, Дб
 21

Мощность охлаждения 3.6 кВт

Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 12 (до 35-40 м.кв)

Режим работы Охлаждение и обогрев

Потребляемая мощность (охлаждение) 1 кВт Расход воздуха, м³/час 650

Класс Энергоэффективности

(охлаждение/обогрев)

A++/A+

Wi-fi управление Опция

Пульт дистанционного управления Да

Тип внутреннего блока Настенный

Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	$20.4\times85.5\times28~\text{cm}$
Вес (внутренний блок)	10 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.95 кВт
Мощность обогрева	3.7 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	-10 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	$24.5\times78\times54~\text{cm}$
Вес (внешний блок)	31 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Бренд	Haier

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.