

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система MDV MDCA5-12HRN1/MDOU3-12HN1-L/T-MBQ4-03E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/mdv_mdca5_12hrn1_mdou3_12hn1_l_t_mbq4_03e



Описание

Кассетный кондиционер MDV MDCA5 - идеальное решение, как для жилых помещений, так и для небольших офисов. Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Четыре разнонаправленных потока воздуха обеспечивают его равномерное распределение в помещении. Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, поскольку при размещении за фальшь-потолок видна только декоративная решетка – лицевая панель. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления, с помощью которого осуществляется управление кондиционером.

Особенности и преимущества MDV MDCA5-12HRN1/MDOU3-12HN1-L/T-MBQ4-03E:

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- LED-дисплей

- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт (опция)
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Встроенный блок электроники. Блок электроники располагается внутри корпуса, благодаря чему возможна установка в стандартную ячейку подвесного потолка размером 600*600 мм
- Дренажная помпа. Дренажная помпа для отвода конденсата на высоту до 750 мм, предотвращает застаивание жидкости в дренажной системе.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	49.8 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	33
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.1 кВт
Расход воздуха, м³/час	610
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Вес (внутренний блок)	17.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.18 кВт

Мощность обогрева	3.81 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	32.3 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Коэффициент эффективности COP	3.23
Коэффициент эффективности EER	3.21
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Бренд	MDV

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.