

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система Dantex RKD-60BHTNI/RKD-60HTNIE-W City Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/dantex_rkd_60bhtni_rkd_60htnie_w_city_inverter



Описание

Dantex City Inverter – это модель канального кондиционера, который оснащен инверторной технологией управления компрессором. Он отличается низким уровнем шума, высокой производительностью, экономным потреблением электроэнергии, компактными габаритами.

Особенности и преимущества RKD-60BHTNI/RKD-60HTNIE-W City Inverter:

- Высокая эффективность и энергосбережение
- Инверторный компрессор постоянного тока
- Бесступенчатый инверторный DC двигатель вентилятора постоянного тока – обеспечивает плавное регулирование скорости между 0-90 Гц, экономию более 30% энергии, тихую работу, точный контроль температуры
- Усовершенствованный осевой вентилятор 3D – может увеличить расход воздуха и снизить уровень шума, его КПД на 8% выше, а уровень шума на 3 дБ выше, чем у обычного вентилятора
- Гидрофильное алюминиевое оребрение – повышает эффективность теплопередачи, защищая

при этом агрегат от ненужного износа и коррозии. По сравнению с традиционным негидрофильным теплообменником гидрофильность может быть увеличена на 68%, а коррозионная стойкость – в 3 раза

- Проводной пульт управления (опция) – возможность комплектации проводным пультом управления (рекомендуется для использования в гостиничных номерах и офисных зданиях)
- Высокий уровень безопасности – широкий диапазон напряжений при эксплуатации, защита от доступа детей, функция самодиагностики неисправностей.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	119 кг
Площадь помещения	160 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.31 кВт
Расход воздуха, м³/час	2200
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	80 × 120 × 30 см
Вес (внутренний блок)	44 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.37 кВт
Мощность обогрева	17 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м

Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 101 × 85 см
Вес (внешний блок)	75 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Внешнее статическое давление, Па	120
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.