

Описание товара ИБП АКБ для L900II-S RT

10kVA



Описание

- Внешний блок батарей для модели ИБП L900II-S RT 10kVA, гибкая конструкция для монтажа в стойку 19" или как отдельно стоящий. Батареи Для работы ИБП L900II-S RT 6kVA используется внешний блок батарей, со встроенными аккумуляторами 12В/9Ач в количестве 16 штук, ток заряда батарейного блока на ИБП по умолчанию 1А.
- Широкие возможности увеличения времени автономной работы по средствам подключения до 20 дополнительных блоков, благодаря регулируемому мощному зарядному устройству на ИБП до 8А.

Характеристики

Страна происхождения	Италия
Габариты, мм	440x580x132
Класс защиты	IP20 (другие – по заказу)
Масса, кг	49.6
Мощность, кВт	2100
Уровень шума,dB	70÷72
Входная частота, Гц	45÷65
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	140-275 В
Выходная частота, Гц	50 или 60 Гц (по выбору)
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые

Количество фаз	Одна
Гарантия	24 мес
Диапазон входных напряжений(предельный), В	220
Дисплей	ЖК-дисплей, светодиодные индикаторы
Номинальная ёмкость, А·ч	7 (опционально 9Ач)
Напряжение цепи постоянного тока, В	12
Количество подключаемых батарей	16
Байпас	Есть
Напряжение, В	12

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.